

# BARTEC MC9400/9450<sup>EX2</sup> Mobile Computer

Für explosionsgefährdete Bereiche Zone 2/Div. 2



## Der nächste Entwicklungsschritt der extrem robusten MC9000-Serie

Der BARTEC MC9400/9450<sup>EX2</sup> wurde für die härtesten Umgebungen entwickelt und ist der nächste Entwicklungsschritt der extrem robusten MC9000 Mobile Computer Serie, jetzt mit mehr Leistung, fortschrittlichem fortschrittlichem Scannverhalten, Wi-Fi 6E sowie privater und öffentlicher 5G-Unterstützung. Dieses mobile Gerät ist das ultimative Werkzeug zur Optimierung und Gewährleistung fehlerfreier Prozesse in den härtesten Umgebungen, von der Fertigung und Lagerhaltung bis hin zu Häfen und Werften. Er ist schneller und bereit für die neue Generation industrieller Anwendungen und das Scannen ist einfacher mit dem weltweit größten Scanbereich.

Der BARTEC MC9400/9450<sup>EX2</sup> Mobile Computer ist zugelassen für ATEX und IECEx Zone 2/22 sowie nach NEC 500 Class I, II, III Div. 2. Weitere lokale Zulassungen sind auf Kundenwunsch möglich.

- Bewährtes ultrarobustes Weltklasse-Design
- Neue Qualcomm-Plattform bietet 2,5-mal mehr Rechenleistung und Unterstützung für Android 18
- Modernste drahtlose Verbindungen mit Wi-Fi 6E und 5G (nur Daten)
- Unerreichte Scanleistung mit bis zu 30,5 m Lesereichweite
- Neue optionale Front- und Rückkameras

## Neueste Drahtlosverbindungen

### 5G in privaten und öffentlichen Netzen – neue kostengünstige Drahtlosoptionen

Der BARTEC MC9450<sup>EX2</sup> Mobile Computer ist das ersten Geräte mit Pistolengriff, das Wireless-Datenkonnektivität in privaten und öffentlichen 5G-Netzen unterstützt und damit neue, erschwingliche Wireless-Netzwerkoptionen für weitläufige Außen- und Innenanlagen bieten. Und dank zwei SIM-Kartenoptionen – Nano-SIM und eSim – können private und öffentliche 5G-Verbindungen gleichzeitig unterstützt werden, um Netzwerkredundanz zu erreichen oder unterschiedliche Wireless-Netzwerke in verschiedenen Bereichen des Unternehmens bereitzustellen.

### Wi-Fi 6E – maximale Geschwindigkeit und Leistung, in Innen- und Außenbereichen

Zudem sorgt Wi-Fi 6E für äußerst schnelle WLAN-Verbindungen. Angesichts der vierfachen Bandbreite und Kapazität, der dreifachen Geschwindigkeit und einem bis zu dreimal so großen verfügbaren Spektrum können sich Ihre Mitarbeiter bei Anwendungen auf schnellste Reaktionszeiten verlassen, was die Produktivität und Effizienz von Arbeitsabläufen erhöht.

### Modernste Bluetooth-Anbindung

Im Vergleich zu Bluetooth 5.2 bietet Bluetooth 5.3 eine größere Energieeffizienz zur Verbesserung der Akkulaufzeit. Durch Geräte verursachte Interferenzen werden minimiert, was die Zuverlässigkeit und Qualität der Verbindungen erhöht. Zudem erhöhen verbesserte Sicherheitsfunktionen die Sicherheit der Verbindungen.

## Erstklassige Datenerfassungsoptionen

### Die neueste, fortschrittliche Scantechnologie

Durch das neue SE58 Scanmodul mit größerer Reichweite und IntelliFocus™-Technologie profitieren Ihre Mitarbeiter von einer unübertroffen hohen Scanreichweite. Scannen Sie Barcodes in nächster Nähe oder in über 30,5 m/100 Fuß Entfernung<sup>(2)</sup> – deutlich weiter als alle anderen Scanner am Markt. Außerdem ist das innovative grüne Laser-Zielsystem bis zu siebenmal besser sichtbar als der typische rote Zielpunkt, was das Scannen von Artikeln in den höchsten Lagerregalen erleichtert.

### Biometrische Gesichtserkennung

Mitarbeiter haben einfachen Zugriff auf Geräte und Sie haben die Gewissheit, dass der Gerätezugriff auf autorisierte Benutzer beschränkt ist und keine Kennwörter gestohlen werden können.

### Beispiellose Kamertechnologie

Optionale Kameras werden erstmals in der eigensicheren Version eines mobilen Computers der Serie MC9000 von BARTEC angeboten. Die hochauflösende Frontkamera ist ideal für die Zusammenarbeit per Video. Die rückseitige Kamera mit der höchsten Auflösung in dieser Klasse sowie HDR liefert detailreiche Fotos. Das ist ideal, um Schäden an gelieferten Waren zu dokumentieren, die Qualität zu kontrollieren und vieles mehr.

### Auswahl von vier Tastaturen für verschiedene Datentypen

Wählen Sie die Tastatur, die die Dateneingabe für Ihre Mitarbeiter so einfach wie möglich macht. Tauschen Sie die Tastaturen vor Ort aus, wenn neue Datentypen eingegeben werden müssen oder Geräte in anderen Unternehmensbereichen eingesetzt werden – ohne das Reparaturzentrum aufsuchen zu müssen.

(2) Abhängig von Druckauflösung, Kontrast und Umgebungslicht

## **Schneller, robuster und flexibler**

### **Die Fähigkeit, all Ihre Anwendungen auszuführen – gleichzeitig**

Sprach- und Branchen-Apps, einfache Legacy-Apps mit “grünem Bildschirm”, Apps mit Augmented Reality und künstlicher Intelligenz – ganz gleich, wie viele Anwendungen Mitarbeiter verwenden müssen, der BARTEC MC9400/9450<sup>EX2</sup> Mobile Computer kann alle gleichzeitig ausführen. Setzen Sie neue Maßstäbe bei der Anwendungsleistung. Im Vergleich zum MC93<sup>EX</sup>-NI bietet die neue Qualcomm-Plattform 2,5-mal mehr Rechenleistung, 50 % Prozent mehr RAM, viermal mehr Flash- und achtmal mehr Micro-SD-Speicher.

### **Vollständige Abwärtskompatibilität mit Zubehör ermöglicht kostengünstige Upgrades**

Upgraden Sie auf den BARTEC MC9400/9450<sup>EX2</sup> Mobile Computer, um die Vorteile der neuesten Mobilitätsfunktionen in Ihrem Unternehmen zu nutzen. Gleichzeitig ist Ihre Investition in MC93<sup>EX</sup>-NI-Zubehör geschützt. Mit einem Adapter können Sie auch MC92 und älteres Ladezubehör verwenden.

### **Fortschrittliche Display-Technologie für Industrieumgebungen**

Das große 4,3-Zoll-Display lässt sich in Innen- und Außenbereichen gut ablesen und kann auch bei Nässe und mit dicken Handschuhen mühelos bedient werden.

### **Robust und für nahezu alles gerüstet**

Die BARTEC MC9400/9450<sup>EX2</sup> Mobile Computer wurden für Ihre anspruchsvollsten Umgebungen entwickelt. Verschmutzt? Einfach mit dem Schlauch abspritzen. In Wasser getaucht? Kein Problem, sie sind wasserdicht. Die Geräte wurden von ZEBRA strengen Sturz- und Überschlagtests unterzogen und überstehen die unvermeidlichen täglichen Stürze auf Beton in Häfen, Umschlagbetrieben, Fertigungsanlagen und anderen Umgebungen. Und zwei der anfälligsten Komponenten sind mit kratz- und bruchfestem Corning Gorilla-Glas verstärkt: das Display und das Scannerfenster.

### **Fortschrittliche PowerPrecision+-Akkutechnologie**

PowerPrecision+-Akkus sind so ausgelegt und hergestellt, dass sie erstklassige Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit bieten. Darüber hinaus stehen Echtzeit-Akku-Messwerte zur Verfügung, sodass Akkus, deren Leistung nachlässt, mühelos erkannt und aussortiert werden können. Das steigert die Produktivität. Durch die Schnellladefunktion sind Akkus immer einsatzbereit. Dank Hot-Swap-Unterstützung können Akkus im laufenden Betrieb ausgewechselt werden, ohne dass Daten verloren gehen<sup>(3)</sup>. Zudem werden Sturz- und Überschlagtests mit eingesetztem Akku durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Akkus ebenso robust sind wie die Geräte selbst.

### **Legacy-Apps sofort ausführen**

Da Ivanti All-Touch TE bereits vorinstalliert und lizenziert ist, können Sie Ihre vorhandenen Apps mit grünem Bildschirm sofort ausführen – ohne Erwerb von Lizenzen, Backend-Systemänderungen oder Benutzerschulungen.

### **Zebra Mobility DNA**

Vereinfachen Sie alle Aspekte der Nutzung von BARTEC Mobile Computern mit Mobility DNA, einer umfassenden Auswahl an Anwendungen, darunter auch viele kostenlose Tools. Vereinfachen Sie die Geräteverwaltung für IT-Mitarbeiter. Statten Sie Mitarbeiter mit zeitsparenden Funktionen aus, die die Produktivität und Effizienz von Arbeitsabläufen verbessern, indem sie die Geräte von BARTEC noch benutzerfreundlicher machen.

(3) Tauschen und/oder Entfernen der Akkus ist nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs erlaubt

## Explosionsschutz

|                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennzeichnung ATEX Gasgruppe IIB Modelle                 | Ⓜ II 3G Ex ic op is IIB T4 Gc<br>Ⓜ II 3D Ex ic op is IIIC T135 °C Dc IP65              |
| Prüfbescheinigung                                        | EPS 24 ATEX 1 219 X                                                                    |
| Kennzeichnung ATEX Gasgruppe IIC Modelle <sup>(4)</sup>  | Ⓜ II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc<br>Ⓜ II 3D Ex ic op is IIIC T135 °C Dc IP65              |
| Prüfbescheinigung                                        | <i>ausstehend</i>                                                                      |
| Kennzeichnung IECEx Gasgruppe IIB Modelle                | Ex ic op is IIB T4 4 Gc<br>Ex ic op is IIIC T135 °C Dc IP65                            |
| Prüfbescheinigung                                        | IECEx EPS 24.0075X                                                                     |
| Kennzeichnung IECEx Gasgruppe IIC Modelle <sup>(4)</sup> | Ex ic op is IIC T4 Gc<br>Ex ic op is IIIC T135 °C Dc IP65                              |
| Prüfbescheinigung                                        | <i>ausstehend</i>                                                                      |
| Kennzeichnung NEC                                        | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;<br>Class II, Div. 2, Groups F, G;<br>Class III; T4 |
| Prüfbescheinigung                                        | UL E321557                                                                             |
| Weitere Prüfbescheinigungen                              | CE, FCC/IC                                                                             |

Weitere Zulassungen und Prüfbescheinigungen finden Sie unter [www.bartec.com](http://www.bartec.com)

## Benutzerumgebung

|                                 |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur              | -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis 122 °F)                                                                                                                                          |
| Lagerungstemperatur (ohne Akku) | -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis 158 °F)                                                                                                                                         |
| Relative Luftfeuchtigkeit       | 5 % ~ 95 % (nicht kondensierend)                                                                                                                                              |
| Schutzart (IEC 60529)           | IP 65<br>IP 68 mit Akku gemäß geltenden IEC-Spezifikationen für die Versiegelung                                                                                              |
| Fallfestigkeit                  | 3,65 m (39,4 inch) Fall auf Beton bei Raumtemperatur, übertrifft MIL-STD-810G;<br>2,4 m (94,5 inch) Fall auf Beton bei Temperatur von -20°C bis 50°C, übertrifft MIL-STD-810G |
| Überschlag-spezifikation        | 6.000 Überschläge aus einer Höhe von 1,0 m (39,4 inch); entspricht und übertrifft geltende IEC-Überschlagspezifikation                                                        |

## Technische Daten

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Prozessor                               | Qualcomm® 4490 Octa-Core; 2,4 GHz                                 |
| Arbeitsspeicher (RAM)                   | 6 GB                                                              |
| Massenspeicher                          | 128 GB Flash                                                      |
| Speichererweiterung                     | Für Benutzer zugängliche microSD, microSD unterstützt bis zu 2 TB |
| SIM (nur MC9450 <sup>EX2</sup> Modelle) | 1 Nano SIM und 1 eSIM                                             |
| Betriebssystem                          | Android™ 14; aktualisierbar bis Android™ 18                       |
| Größe (B x L x H)                       | 88 x 240 x 189 mm (3.5 x 9.4 x 7.4 inch)                          |
| Gewicht (mit Akku)                      | 743 g (1.64 lb)                                                   |
| Display                                 | 4.3" Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung                       |
| Auflösung                               | 800 x 480 Bildpunkte, WVGA                                        |
| Frontglas                               | Corning Gorilla Glas                                              |
| Touchfunktion                           | Kapazitiver Multitouch                                            |
| Bedienbarkeit                           | Mit Stylus, Finger oder Handschuh je nach eingestelltem Modus     |

Android ist eine Marke von Google LLC.

(4) Bei erforderlicher Verwendung von Zubehör. Siehe Bestellinformationen.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akku                                       | Lithium-Ionen-Akku 3,6 V/7000 mAh (25,2 Wh), Schnellladefunktion (lädt von 0-90 % in etwa 3,5 Stunden bei entsprechendem Zubehör); Akkutausch im laufenden Betrieb mit temporärer Sitzungsaufrechterhaltung (nur im Nicht-Ex-Bereich)                              |
| Benachrichtigung                           | Signalton; mehrfarbige LED; haptisches Feedback                                                                                                                                                                                                                    |
| Sprache und Audio                          | Lautsprecher, Mikrofon, PTT-Sprachanwendungen (interner Lautsprecher und Unterstützung von Bluetooth-Headset)                                                                                                                                                      |
| Tasten                                     | Auslöser-Scantaste; Tastenfeld-Scantaste                                                                                                                                                                                                                           |
| Tastatur                                   | Hintergrundbeleuchtete, vor Ort auswechselbare Tastaturen;<br>– 29 Tasten (numerisch/Rechner)<br>– 43 Tasten (numerisch/Funktionstasten)<br>– 53 Tasten (alphanumerisch STD)<br>– 53 Tasten Terminal Emulation (VT)                                                |
| Externe I/O                                | USB 2.0 (unterer Federkontaktanschluss) – High Speed (Host und Client)                                                                                                                                                                                             |
| Barcodeerfassung                           | – SE58 1D/2D-Scanmodul mit erweiterter Reichweite mit IntelliFocus™-Technologie und grüner Laser-Zielvorrichtung;<br>Lesereichweite bis zu 30,5 m (1200.8 inch) je nach Typ, Größe und Qualität des Barcodes<br>– Unterstützte Symbolgien /Barcodes: siehe Tabelle |
| Kamera (nur MC9450 <sup>EX2</sup> Modelle) | – Vorderseite: 8 MP<br>– Rückseite: 16-MP-Autofokus; LED-Blitz erzeugt ausgewogenes weißes Licht, unterstützt Taschenlampen-Modus + HDR (Standard)                                                                                                                 |
| NFC                                        | ISO 14443 Typ A und B, FeliCa- und ISO 15693-Karten                                                                                                                                                                                                                |
| Bluetooth                                  | Klasse 2, Bluetooth v5.3                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sensoren                                   | Lichtsensor: Automatische Anpassung der Display-Helligkeit<br>Magnetometer: eCompass erkennt automatisch Richtung und Ausrichtung<br>Bewegungssensor: 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS Gyro                                                                 |
| Gewährleistung                             | 1 Jahr für BARRTEC MC9400/9450 <sup>EX2</sup> Mobile Computer<br>6 Monate für Akku und Zubehör                                                                                                                                                                     |
| Serviceverträge                            | Umfassende Absicherung, erhältlich für 3 oder 5 Jahre                                                                                                                                                                                                              |
| Lieferumfang                               | – BARTEC MC9400/9450 <sup>EX2</sup> Mobile Computer<br>– Standardakku<br>– Kurzanleitung (EN)<br>– Erforderliches Zubehör (nur IIC-Modelle, siehe Bestellangaben)<br>(Ladezubehör ist separat erhältlich)                                                          |

## Zubehör

**Siehe Datenblatt: BARTEC MC9400/9450<sup>EX2</sup> Mobile Computer Zubehör**  
Für die Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen sollten Sie nur Originalzubehör von BARTEC verwenden.

Wireless LAN

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio                             | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/r/k/v/w/mc;<br>2x2 MU-MIMO; Tri-band (2.4 GHz, 5 GHz,<br>6 GHz); Wi-Fi CERTIFIED 6™ (Wi-Fi 6E);<br>Dual Band Simultaneous; IPv4, IPv6                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Datenraten                        | 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax — 20 MHz - up to<br>286.8 Mbps;<br>5 GHz: 802.11a/n/ac/ax — 20 MHz, 40 MHz,<br>80 MHz, 160 MHz — up to 2402 Mbps; 6 GHz:<br>802.11ax — 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160MHz<br>- up to 2402 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schnelles Roaming                 | 802.11r Fast BSS Transition; PMK Caching;<br>Cisco CCKM; OKC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Betriebskanäle                    | Kanal 1–13 (2.401–2.483 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,<br>8, 9, 10, 11, 12, 13; Kanal 36–165 (5.150–5.850<br>MHz): 36, 40, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 100,<br>104, 108, 112, 114, 116, 120, 124, 128, 132, 136,<br>140, 144, 149, 153, 157, 161, 165; Kanal 1–233<br>(5.925–7.125 MHz)<br>Kanalbandbreite 20, 40, 80, 160 MHz Die<br>tatsächlichen Betriebskanäle/-frequenzen<br>und Bandbreiten unterliegen den geltenden<br>Bestimmungen und Zertifizierungsbehörden. |
| Sicherheit und<br>Verschlüsselung | WEP (40 oder 104 Bit), Enhanced Open (OWE);<br>WPA/WPA2 Personal (TKIP und AES), WPA3<br>Personal (SAE), WPA/WPA2 Enterprise (TKIP<br>und AES), WPA3 Enterprise (AES) – EAP-<br>TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAPTLS,<br>PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP,<br>EAP-PWD; WPA3 Enterprise 192-Bit- Modus<br>(GCMP 256) – EAP-TLS; nur MC9450: EAP-SIM,<br>EAP-AKA, EAP-AKA Prime                                                                                   |
| Zertifizierungen                  | Wi-Fi Alliance-Zertifizierungen: Wi-Fi<br>CERTIFIED n; Wi-Fi CERTIFIED ac; Wi-Fi<br>CERTIFIED 6 (Wi-Fi 6E); WPA2-Personal;<br>WPA2-Enterprise; WPA3-Personal WPA3-<br>Enterprise (includes 192-bit mode); Protected<br>Management Frames: Wi-Fi Enhanced Open;<br>WMM (Wi-Fi Multimedia); WMM-Power Save<br>WMM-Admission Control; Voice-Enterprise:<br>Wi-Fi Direct; Wi-Fi Agile Multiband; Wi-Fi QoS<br>Management; Wi-Fi Optimized Connectivity;<br>Passpoint     |

Drahtlose WAN-Datenkommunikation  
(nur MC9450<sup>EX2</sup> Modelle)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkfrequenzband | Nordamerika:<br>– 5G FR1 (n2/5/7/8/12/13/14/25/26/30/38/<br>41/48/66/71/77/78)<br>– 4G (B2/4/5/7/8/12/13/14/17/25/26/29/30/<br>38/41/48/66/71)<br>– 3G (B2/4/5)<br><br>Rest der Welt:<br>– 5G FR1 (n1/2/3/5/7/8/12/18/20/26/28/38/<br>40/41/66/71/77/78)<br>– 4G (B1/2/3/4/5/6/7/9/10/14/17/18/20/<br>26/28/38/39/40/41/42/43/66/71)<br>– 3G (1/2/4/5/8)<br><br>Gigabit LTE-A;<br>5G NR Sub-6 (NSA, SA); LTE/NR<br>Netzbetreiber-Aggregation; unterstützt<br>private Netze (LTE/5G) |
| GPS              | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS<br>Dual-Band GNSS – gleichzeitig L1/G1/E1<br>(GPS/QZSS, GLO, GAL) + L5/E5a/BDSB2a<br>(GPS/QZSS, GAL) A-GPS, unterstützt XTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Multimedia       | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) und WMM-PS;<br>einschließlich TSPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Unterstützte Symbolgien / Barcodes

|                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1D/Linear<br>Symbol/Codes                | Codabar<br>Code 11<br>Code 32<br>Code 39<br>Code 93<br>Code 128<br>Coupon Code<br>Chinese 2 of 5<br>Discrete 2 of 5 | EAN/JAN-8<br>EAN/JAN-13<br>GS1 DataBar<br>GS1 DataBar Expanded<br>GS1 DataBar Limited<br>GS1-128<br>Interleaved 2 of 5<br>ISBT 128<br>Korean 3 of 5 | Matrix 2 of 5<br>MSI<br>UPCA<br>UPCE<br>UPC/EAN supplementals RSS-14<br>RSS Expanded<br>RSS Limited<br>Trioptic Code<br>Webcode |
| 2D Stacked und 2D<br>Matrix Symbol/Codes | Aztec Code<br>Codablock A<br>Composite Codes<br>Data Matrix                                                         | Dotcode<br>MacroPDF417<br>Maxi Code<br>MicroPDF417                                                                                                  | Micro QR Code<br>PDF417<br>QR Code<br>TLC39                                                                                     |
| Postal<br>Symbol/Codes                   | Australian Post (4-state)<br>British Post (4-state)<br>Canadian Post (4-state)<br>Chinese 2 of 5                    | Japanese Post (4-state)<br>Netherlands (KIX)<br>Post Postnet<br>US Planet                                                                           | US Postnet<br>UPU 4 State Postal FICS USPS<br>4 State Postal (US4CB)                                                            |

**Bestellangaben - Rest der Welt****BARTEC MC9400<sup>EX2</sup> Mobile Computer - Gasgruppe IIB Modelle**

- Kennzeichnung ATEX/IECEx Zone 2/22
- nur WLAN
- SE58 Scanmodul mit erweiterter Reichweite und IntelliFocus™-Technologie
- Standardakku

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Tastatur: 29 Tasten      | B7-A2F3-2110C1M6ASA6 |
| Tastatur: 43 Tasten      | B7-A2F3-2110C1M6CSA6 |
| Tastatur: 53 Tasten      | B7-A2F3-2110C1M6DSA6 |
| Tastatur: 53 Tasten - VT | B7-A2F3-2110C1M6ESA6 |

**BARTEC MC9400<sup>EX2</sup> Mobile Computer - Gasgruppe IIC Modelle**

- Kennzeichnung ATEX/IECEx Zone 2/22
- nur WLAN
- SE58 Scanmodul mit erweiterter Reichweite und IntelliFocus™-Technologie
- Standardakku
- Beinhaltet erforderliches Zubehör: Displayschutzfolie und Griffabdeckung <sup>(5)</sup>

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Tastatur: 29 Tasten      | B7-A2F5-2110C1M6ASA6 |
| Tastatur: 43 Tasten      | B7-A2F5-2110C1M6CSA6 |
| Tastatur: 53 Tasten      | B7-A2F5-2110C1M6DSA6 |
| Tastatur: 53 Tasten - VT | B7-A2F5-2110C1M6ESA6 |

**BARTEC MC9450<sup>EX2</sup> Mobile Computer - Gasgruppe IIC Modelle**

- Kennzeichnung ATEX/IECEx Zone 2/22
- Unterstützt WWAN-Frequenzbänder für den Rest der Welt (mit Ausnahme von USA, Kanada, Puerto Rico und China)
- SE58 Scanmodul mit erweiterter Reichweite und IntelliFocus™-Technologie
- Kamera: hinten und vorne
- Standardakku
- Beinhaltet erforderliches Zubehör: Displayschutzfolie, Griffabdeckung und Leder-Schutztasche <sup>(5)</sup>

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Tastatur: 29 Tasten      | B7-A2F5-25B1G1R6ASA6 |
| Tastatur: 43 Tasten      | B7-A2F5-25B1G1R6CSA6 |
| Tastatur: 53 Tasten      | B7-A2F5-25B1G1R6DSA6 |
| Tastatur: 53 Tasten - VT | B7-A2F5-25B1G1R6ESA6 |

**Bestellangaben - Nordamerika****BARTEC MC9400<sup>EX2</sup> Mobile Computer**

- Kennzeichnung NEC 500 Class I, II, III Div 2
- nur WLAN
- SE58 Scanmodul mit erweiterter Reichweite und IntelliFocus™-Technologie
- Standardakku

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Tastatur: 29 Tasten      | B7-A2F2-1110G1M6ASNA |
| Tastatur: 43 Tasten      | B7-A2F2-1110G1M6CSNA |
| Tastatur: 53 Tasten      | B7-A2F2-1110G1M6DSNA |
| Tastatur: 53 Tasten - VT | B7-A2F2-1110G1M6ESNA |

**BARTEC MC9450<sup>EX2</sup> Mobile Computer**

- Kennzeichnung NEC 500 Class I, II, III Div 2
- Unterstützt CBRS und WWAN-Frequenzbänder nur für Nordamerika (USA, Kanada und Puerto Rico)
- SE58 Scanmodul mit erweiterter Reichweite und IntelliFocus™-Technologie
- Kamera hinten und vorne
- Standardakku

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Tastatur: 29 Tasten      | B7-A2F2-15A1G1R6ASNA |
| Tastatur: 43 Tasten      | B7-A2F2-15A1G1R6CSNA |
| Tastatur: 53 Tasten      | B7-A2F2-15A1G1R6DSNA |
| Tastatur: 53 Tasten - VT | B7-A2F2-15A1G1R6ESNA |

(5) Die Verwendung dieses Zubehörs ist in explosionsgefährdeten Bereichen vorgeschrieben, um den Schutz der Gasgruppe IIC zu erreichen.